

**Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014**

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KSDD90VN-2
Щорічне енергоспоживання (AEC <sub>hood</sub> )	60 кВт/год
Клас енергоефективності	A
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	29.5
Клас ефективності флюїдодинаміки	A
Ефективність освітлення (LE <sub>hood</sub> )	15.0 lux/W
Клас ефективності освітлення	D
Клас ефективності фільтрації жиру	38.9 %
Ефективність затримання жиру	G
Поток повітря на мінімальній швидкості	213 м³/ч
Поток повітря на максимальній швидкості	448 м³/ч
Поток повітря на інтенсивній швидкості	724 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	40 дБ(A)
Рівень А-зваженого звуку на максимальній швидкості	57 дБ(A)
Повітряний акустичний А-зважений звук. Рівень звукової потужності при інтенсивній швидкості.	65 дБ(A)
Коефіцієнт збільшення часу	1.00
Габаритные размеры (глубина)	53.1
Поток повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	349 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	464 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	147 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	6 Вт
Середня освітленість варочної поверхні (E <sub>middle</sub> )	253 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	57 дБ(A)

27 червня 2022 р.