

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke                                    | SMEG                  |
| Produktkod  | KSED65PE              |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood)                                 | 60.2 kWh/a            |
| Energieffektivitetsklasse   | B                     |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)                                    | 26                    |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse                                       | B                     |
| Belysningens effektivitet (LEhood)                                    | 100.2 lux/W           |
| Belysningens effektivitetsklasse                                      | A                     |
| Fedtfiltreringseffektivitet   | 74.4 %                |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse                                    | D                     |
| Luftstrøm ved minimumshastighed                                       | 351 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed                                      | 635 m <sup>3</sup> /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed  | 53 dBA                |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 67 dBA                |
| Tid, stigningsfaktor  | 1.1                   |
| Energieffektivitetsindeks   | 62.2                  |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt                                | 355 m <sup>3</sup> /h |
| Målt luftryk ved bedste driftspunkt                                   | 385 Pa                |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt                     | 146 W                 |
| Normal effekt på lys-system   | 2 W                   |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)           | 221 lux               |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling                               | 67 dBA                |

11. december 2024

---