

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KSED65XE |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 60.2 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 26 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | B |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 100.2 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 74.4 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | D |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 351 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 635 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 53 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 67 dBA |
| Tid, stigningsfaktor | 1.1 |
| Energieffektivitetsindeks | 62.2 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 355 m ³ /h |
| Målt luftryk ved bedste driftspunkt | 385 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 146 W |
| Normal effekt på lys-system | 2 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 221 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 67 dBA |

26. april 2026
