**Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.**

| | |
|---|---|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy | SMEG |
| Identyfikator modelu dostawcy | KSED95PE |
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 54.2 kWh/a |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 25.3 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | B |
| Sprawność oświetlenia (LEhood) | 74.3 lux/W |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFEhood) | 70.8 % |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | D |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 328 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 588 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności | 50 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności | 65 dBA |
| Współczynnik upływu czasu (f) | 1.1 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 61.2 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 318 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 375 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 131 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (WI) | 2 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 164 lux |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa) | 65 dBA |

sobota, 21 listopada 2026

**Smeg S.p.A.**
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it