

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand   | SMEG                  |
| Product code   | KSED95XE              |
| Årlig Effektivt Forbruk (AECood)                                       | 54.2 kWh/a            |
| Energi effektivitets klasse  | B                     |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEhood)                               | 25.3                  |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse                                  | B                     |
| Belysning Effektivitet (LEhood)  | 74.3 lux/W            |
| Belysning Effektivitet klasse  | A                     |
| Fettfiltrering effektivitet  | 70.8 %                |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse                                     | D                     |
| Luftstrøm på minimum hastighet   | 328 m <sup>3</sup> /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet                                      | 588 m <sup>3</sup> /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet  | 50 dBA                |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 65 dBA                |
| Tidsøkning faktor  | 1.1                   |
| Energi effektivitetsindeks   | 61.2                  |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad                                   | 318 m <sup>3</sup> /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                            | 375 Pa                |
| Målt strøm på beste virkningsgrad                                      | 131 W                 |
| Normal styrke på lyssystem   | 2 W                   |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)             | 164 lux               |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke                                       | 65 dBA                |

torsdag 23. april 2026

---