

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KSED95XE |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood}) | 54.2 kWh/a |
| Energi effektivitets klasse | B |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood}) | 25.3 |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse | B |
| Belysning Effektivitet (LE _{hood}) | 74.3 lux/W |
| Belysning Effektivitet klasse | A |
| Fettfiltrering effektivitet | 70.8 % |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse | D |
| Luftstrøm på minimum hastighet | 328 m ³ /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet | 588 m ³ /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet | 50 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 65 dBA |
| Tidsøkning faktor | 1.1 |
| Energi effektivitetsindeks | 61.2 |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad | 318 m ³ /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 375 Pa |
| Målt strøm på beste virkningsgrad | 131 W |
| Normal styrke på lyssystem | 2 W |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 164 lux |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke | 65 dBA |

2026. április 3., péntek