

| | |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KSEG58PXE |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood}) | 45.8 kWh/a |
| Energi effektivitets klasse | A |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood}) | 31.7 |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse | A |
| Belysning Effektivitet (LE _{hood}) | 111.8 lux/W |
| Belysning Effektivitet klasse | A |
| Fettfiltrering effektivitet | 56.9 % |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse | E |
| Luftstrøm på minimum hastighet | 261 m ³ /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet | 606 m ³ /h |
| Luftmengde ved økt hastighet | 683 m ³ /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet | 46 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 65 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet | 68 dBA |
| Strømforbruk - hvilemodus | 0.49 W |
| Tidsøkning faktor | 0.9 |
| Energi effektivitetsindeks | 50.7 |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad | 329 m ³ /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 466 Pa |
| Målt strøm på beste virkningsgrad | 134 W |
| Normal styrke på lyssystem | 2 W |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 246 lux |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke | 65 dBA |

Tuesday, 21 April 2026