

| | |
|---|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KSEG78PXE |
| צריכת יעילות שנתית (AEC _{hood}) | 45.8 kWh/a |
| קטגוריית יעילות אנרגטית | A |
| יעילות דינמית נזלית (FDE _{hood}) | 31.7 |
| קטגוריית יעילות דינמית נזלית | A |
| יעילות תאורה (LE _{hood}) | 111.8 lux/W |
| קטגוריית יעילות תאורה | A |
| יעילות סינון שומן | 56.9 % |
| קטגוריית יעילות סינון שומן | E |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית | 261 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית | 606 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מואצת | 683 m ³ /h |
| אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 46 dB(A) |
| אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 65 dB(A) |
| אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 68 dB(A) |
| צריכת חשמל במצב המתנה | 0.49 W |
| מקדם הארכת זמן | 0.9 |
| קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 329 m ³ /h |
| לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 466 Pa |
| חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 134 W |
| הספק נקוב של מערכת התאורה | 2 W |
| הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 246 lux |
| רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר | 65 dB(A) |

שבת 20 יולי 2024