

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KSEG78PXE
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	45.8 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEhood)	31.7
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LEhood)	111.8 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	56.9 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	E
Luftstrøm på minimum hastighet	261 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	606 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved økt hastighet	683 m <sup>3</sup> /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	46 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	65 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	68 dBA
Strømforbruk - hvilemodus	0.49 W
Tidsøkning faktor	0.9
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	329 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	466 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	134 W
Normal styrke på lyssystem	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	246 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	65 dBA

onsdag 5. februar 2025