

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KSEG78PXE
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	45.8 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	31.7
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	111.8 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	56.9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	E
Luftflöde vid minimihastighet	261 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	606 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	683 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	46 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	65 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	68 dBA
Effektförbrukning i standbyläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	329 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	466 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	134 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	246 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	65 dBA

den 10 juni 2026
