

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KSEG90XE-2
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	56.1 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEhood)	29.5
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LEhood)	95 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	55.1 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	E
Luftstrøm på minimum hastighet	290 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	630 m ³ /h
Luftmengde ved økt hastighet	800 m ³ /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	50 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	68 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	71 dBA
Strømforbruk i Av-modus	0.49 W
Tidsøkning faktor	0.9
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	372 m ³ /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	474 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	166 W
Normal styrke på lyssystem	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	210 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	68 dBA

Montag, 17. März 2025
