

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KSEG90XE-2
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	56.1 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	29.5
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	95 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	55.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	E
Luftflöde vid minimihastighet	290 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	630 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	800 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	50 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	68 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	71 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	372 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	474 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	166 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	210 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	68 dBA

den 17 mars 2025
