

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KSET600HXE |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 44.7 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 30.9 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 29 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 76 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | C |
| Luftflöde vid minimihastighet | 256 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 496 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 603 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 48 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 63 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 68 dBA |
| Effektförbrukning i standbyläge | 0.49 W |
| Tidsökningsfaktor | 0.9 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 336 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 414 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 125 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 5 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 145 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 63 dBA |

maanantai 17. maaliskuuta 2025
