

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	KSG6P4X
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	58.2 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	27.9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	B
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	39.3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	74.9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe	265 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Maximalstufe	484 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Intensivstufe	660 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe	67 dBA
Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po)	0.49 W
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.0
Energieeffizienzindex (EEI)	58
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	348 m <sup>3</sup> /h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	433 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	150 W
Beleuchtungs-Leistung (W)	5 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	181 lux
Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA

Freitag, 15. Mai 2026