

EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Name oder Marke des Herstellers | SMEG |
| Produktkennzeichnung | KSG6P4X |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) | 58.2 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 27.9 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | B |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 39.3 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 74.9 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | D |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe | 265 m ³ /h |
| Luftstrom auf Maximalstufe | 484 m ³ /h |
| Luftstrom auf Intensivstufe | 660 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 49 dB(A) |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 62 dB(A) |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe | 67 dB(A) |
| Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po) | 0.49 W |
| Zeitverlängerungsfaktor (f) | 1.0 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 58 |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 348 m ³ /h |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 433 Pa |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 150 W |
| Beleuchtungs-Leistung (W) | 5 W |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 181 lux |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa) | 62 dB(A) |

Dienstag, 18. Juni 2024