Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KSG6P4X
Roczne zużycie energii (AEChood)	58.2 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood)	27.9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Sprawność oświetlenia (LEhood)	39.3 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFEhood)	74.9 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	265 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	484 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	660 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	49 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	62 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	67 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	1.0
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	58
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	348 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	433 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	150 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	5 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	181 lux
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	62 dBA

niedziela, 1 listopada 2026

Smeg S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it