**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

| | |
|---|---|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KSG6P4X |
| Årlig effektförbrukning (AEChood) | 58.2 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | B |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDEhood) | 27.9 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | B |
| Belysningseffektivitet (LEhood) | 39.3 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 74.9 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | D |
| Luftflöde vid minimihastighet | 265 m³/h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 484 m³/h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 660 m³/h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 49 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 62 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 67 dBA |
| Effektförbrukning i frånläge | 0.49 W |
| Tidsökningsfaktor | 1.0 |
| Energieffektivitetsindex | 58 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 348 m³/h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 433 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 150 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 5 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) | 181 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 62 dBA |

den 27 november 2026

**Smeg S.p.A.**
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it