

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KSG70HPE
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	75 кВт/год
Клас енергоефективності	B
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	20.9
Клас ефективності флюїдинамики	C
Ефективність освітлення (LE _{hood})	44.1 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	75.1 %
Клас фільтрації	C
Потік повітря на мінімальній швидкості	225 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	580 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	46 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	65 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	1.2
Клас енергоефективності	69.6
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	345 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	355 Pa
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	163 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	5 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	221 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	65 дБ(A)

23 червня 2026 р.
