

Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KSG74B |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 68.2 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 22.6 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | C |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 68 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 65.9 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | D |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 247 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 450 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 592 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 47 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 60 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 67 dBA |
| Strømforbrug i standbytilstand | 0.49 W |
| Tid, stigningsfaktor | 1.00 |
| Energieffektivitetsindeks | 57.2 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 344 m ³ /h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt | 437 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 154 W |
| Normal effekt på lys-system | 2 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 118 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 60 dBA |

17. maj 2025