

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KSG74B
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	68.2 kWh/a
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	22.6
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	68 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	65.9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	247 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	450 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	592 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	47 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	60 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	67 dBA
Effektförbrukning i standbyläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	1.00
Energieffektivitetsindex	57.2
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	344 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	437 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	154 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	118 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	60 dBA

den 25 december 2024

---