

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KSG8P4X |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 52.5 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 29.7 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | A |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 38.0 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedfiltreringseffektivitet | 73.8 % |
| Fedfiltrering effektivitetsklasse | D |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 266 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 480 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 681 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 46 dB(A) |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 60 dB(A) |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 67 dB(A) |
| Strømforbrug i slukket tilstand | 0.49 W |
| Tid, stigningsfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsindeks | 52.5 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 356 m ³ /h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt | 448 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 149 W |
| Normal effekt på lys-system | 5 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 175 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 60 dB(A) |

19. september 2024