

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KSG8P4X
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	52.5 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	29.7
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	A
Belysningens effektivitet (LEhood)	38.0 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	73.8 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	D
Luftstrøm ved minimumshastighed	266 m ³ /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	480 m ³ /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	681 m ³ /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	46 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	60 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	67 dBA
Strømforbrug i slukket tilstand	0.49 W
Tid, stigningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindeks	52.5
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	356 m ³ /h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt	448 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt	149 W
Normal effekt på lys-system	5 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	175 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	60 dBA

3. juli 2026