

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KSG8P4X
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	52.5 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	29.7
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	38.0 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	73.8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	266 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	480 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	681 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	46 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	60 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	67 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	52.5
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	356 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	448 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	149 W
Belysningssystemets normala effekt	5 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	175 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	60 dBA

den 9 juni 2026
