

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KSG8P4X
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	52.5 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	29.7
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	38.0 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	73.8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	266 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	480 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	681 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	46 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	60 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	67 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	52.5
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	356 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	448 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	149 W
Belysningssystemets normala effekt	5 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	175 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	60 dBA

onsdag 20. mai 2026

---