

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KSG8P4X |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 52.5 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 29.7 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 38.0 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 73.8 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | D |
| Luftflöde vid minimihastighet | 266 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 480 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 681 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 46 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 60 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 67 dBA |
| Effektförbrukning i fränläge | 0.49 W |
| Tidsökningsfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsindex | 52.5 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 356 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 448 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 149 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 5 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 175 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 60 dBA |

יום רביעי 11 דצמבר 2024
