Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KSG9P4X
Roczne zużycie energii (AEChood)	53.3 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood)	30.1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LEhood)	31.1 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFEhood)	77.9 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	242 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	481 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	697 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	45 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	60 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	67 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	52.6
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	369 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	446 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	152 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	5 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	143 lux
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	60 dBA

sobota, 21 listopada 2026

Smeg S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it