

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KSG9P4X
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	53.3 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	30.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	31.1 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	77.9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	242 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	481 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	697 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	45 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	60 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	67 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	52.6
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	369 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	446 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	152 W
Belysningssystemets normala effekt	5 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	143 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	60 dBA

den 7 juli 2026
