

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KSGT124X
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	46.7 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	33.1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	31.7 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	91.4 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	223 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	554 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	721 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	47 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	67 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	46.7
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	355 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	471 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	140 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	5 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	146 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	67 dBA

środa, 1 kwietnia 2026