

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KSGT63X
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	52.7 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	31.3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	75.0 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	84.9 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	270 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	482 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	716 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	47 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	62 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51.7
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	388 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	450 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	155 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	3 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	195 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	62 dBA

poniedziałek, 27 kwietnia 2026