

EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	KSGT64X
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	51.7 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29.0
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	78.5 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	72.0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe	235 m ³ /h
Luftstrom auf Maximalstufe	574 m ³ /h
Luftstrom auf Intensivstufe	626 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	48 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	69 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe	70 dB(A)
Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)	0.49 W
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.0
Energieeffizienzindex (EEI)	57
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	308 m ³ /h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	448 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	132 W
Beleuchtungs-Leistung (W)	5 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	361 lux
Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)	69 dB(A)

Dienstag, 18. Juni 2024