

Productkaart volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014 van de Commissie van 1 oktober 2013 en de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 66/2014 van de Commissie van 14 januari 2014

| | |
|---|-----------------------|
| Naam of handelsmerk van de leverancier | SMEG |
| Productcode | KSGT74X |
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 47.8 kWh/a |
| Energy efficiency class | A |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 30.3 |
| Fluid Dynamic Efficiency class | A |
| Lighting Efficiency (LEhood) | 42.6 lux/W |
| Lighting Efficiency Class | A |
| Grease Filtering Efficiency | 87.2 % |
| Grease Filtering Efficiency Class | B |
| Air Flow at minimum speed | 254 m ³ /h |
| Air flow at maximum speed | 603 m ³ /h |
| Air flow at boost speed | 657 m ³ /h |
| Airbourne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed | 48 dBA |
| Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at maximum speed | 69 dBA |
| Airbourne acoustical A-weighted sound power emission at boost speed | 70 dBA |
| Power consumption in stand-by mode | 0.49 W |
| Time increase factor | 0.9 |
| Energie-efficiëntie-index | 51.8 |
| Measured air flow rate at best efficiency point | 329 m ³ /h |
| Measured air pressure at best efficiency point | 448 Pa |
| Measured electric power input at best efficiency point | 135 W |
| Normal Power of the light system | 5 W |
| Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 196 lux |
| Sound power level at highest setting | 69 dBA |

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025
