

| | |
|---|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KSGT93X |
| צריכת יעילות שנתית (AECood) | 52.3 kWh/a |
| קטגוריית יעילות אנרגטית | A |
| יעילות דינמית נזלית (FDEhood) | 30.9 |
| קטגוריית יעילות דינמית נזלית | A |
| יעילות תאורה (LEhood) | 60.8 lux/W |
| קטגוריית יעילות תאורה | A |
| יעילות סיבון שומן | 83.1 % |
| קטגוריית יעילות סיבון שומן | C |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית | 265 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית | 477 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מואצת | 714 m ³ /h |
| אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 47 dBA |
| אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 63 dBA |
| אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 71 dBA |
| צריכת חשמל במצב המתנה | 0.49 W |
| מקדם הארכת זמן | 0.9 |
| אינדקס יעילות אנרגטית | 51.7 |
| קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 383 m ³ /h |
| לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 446 Pa |
| חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 154 W |
| הספק נקוב של מערכת התאורה | 3 W |
| הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 158 lux |
| רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר | 63 dBA |

יום שלישי 26 מאי 2026