

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	KSGT94X
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	49.3 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31.7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	37.0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	88.9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	B
Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe	256 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Maximalstufe	616 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Intensivstufe	703 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	71 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe	71 dBA
Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)	0.49 W
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Energieeffizienzindex (EEI)	52.1
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	347 m <sup>3</sup> /h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	460 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	140 W
Beleuchtungs-Leistung (W)	5 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	170 lux
Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)	71 dBA

Freitag, 24. April 2026