

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KSGT94X
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	49.3 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	31.7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	37.0 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	88.9 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	256 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	616 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	703 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	49 dB(A)
Poziom hałasu przy max wydajności	71 dB(A)
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dB(A)
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	52.1
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	347 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	460 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	140 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	5 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	170 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	71 dB(A)

niedziela, 1 września 2024