

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KT110GRE
Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood})	56.9 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood})	31.1
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LE _{hood})	83.2 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	69.2 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	D
Luftstrøm på minimum hastighet	326 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	554 m ³ /h
Luftmengde ved økt hastighet	784 m ³ /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	49 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	64 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	71 dBA
Tidsøkning faktor	0.9
Energi effektivitetsindeks	52.2
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	413 m ³ /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	456 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	168 W
Normal styrke på lyssystem	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	183 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	64 dBA

onsdag 24. juni 2026
