

**Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke                                    | SMEG                  |
| Produktkod  | KT90BLE               |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood)                                 | 59.4 kWh/a            |
| Energieffektivitetsklasse   | A                     |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)                                    | 30                    |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse                                       | A                     |
| Belysningens effektivitet (LEhood)                                    | 102.3 lux/W           |
| Belysningens effektivitetsklasse                                      | A                     |
| Fedtfiltreringseffektivitet   | 76.6 %                |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse                                    | C                     |
| Luftstrøm ved minimumshastighed                                       | 334 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed                                      | 567 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed   | 788 m <sup>3</sup> /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed  | 49 dBA                |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 61 dBA                |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed    | 69 dBA                |
| Tid, stigningsfaktor  | 1.00                  |
| Energieffektivitetsindeks   | 52.4                  |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt                                | 438 m <sup>3</sup> /h |
| Målt luftryk ved bedste driftspunkt                                   | 434 Pa                |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt                     | 176 W                 |
| Normal effekt på lys-system   | 2 W                   |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)           | 225 lux               |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling                               | 61 dBA                |

24. april 2026