

| | |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KT90BLE |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood}) | 59.4 kWh/a |
| Energi effektivitets klasse | A |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood}) | 30 |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse | A |
| Belysning Effektivitet (LE _{hood}) | 102.3 lux/W |
| Belysning Effektivitet klasse | A |
| Fettfiltrering effektivitet | 76.6 % |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm på minimum hastighet | 334 m ³ /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet | 567 m ³ /h |
| Luftmengde ved økt hastighet | 788 m ³ /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet | 49 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 61 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet | 69 dBA |
| Tidsøkning faktor | 1.00 |
| Energi effektivitetsindeks | 52.4 |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad | 438 m ³ /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 434 Pa |
| Målt strøm på beste virkningsgrad | 176 W |
| Normal styrke på lyssystem | 2 W |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 225 lux |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke | 61 dBA |

onsdag 24. juni 2026