

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KT90DGC |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 59.4 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 30 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | A |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 102.3 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 76.6 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 334 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 567 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 788 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 49 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 61 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 69 dBA |
| Tid, stigningsfaktor | 1.00 |
| Energieffektivitetsindeks | 52.4 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 438 m ³ /h |
| Målt luftryk ved bedste driftspunkt | 434 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 176 W |
| Normal effekt på lys-system | 2 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 225 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 61 dBA |

14. maj 2026