

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KT90DGC
Årlig Effektivt Forbruk (AECood)	59.4 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEhood)	30
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LEhood)	102.3 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	76.6 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm på minimum hastighet	334 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	567 m ³ /h
Luftmengde ved økt hastighet	788 m ³ /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	49 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	61 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	69 dB(A)
Tidsøkning faktor	1.00
Energi effektivitetsindeks	52.4
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	438 m ³ /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	434 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	176 W
Normal styrke på lyssystem	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	225 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	61 dB(A)

mandag 27. juni 2022