

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KT90DGM
צריכת יעילות שנתית (AEC <sub>hood</sub> )	59.4 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE <sub>hood</sub> )	30
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית	A
יעילות תאורה (LE <sub>hood</sub> )	102.3 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה	A
יעילות סינון שומן	76.6 %
קטגוריית יעילות סינון שומן	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית	334 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	567 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מואצת	788 m <sup>3</sup> /h
אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	49 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	61 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול	69 dBA
מקדם הארכת זמן	1.00
אינדקס יעילות אנרגטית	52.4
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	438 m <sup>3</sup> /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	434 Pa
חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	176 W
הספק נקוב של מערכת התאורה	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	225 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	61 dBA

יום חמישי 30 אפריל 2026