

| | |
|---|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KT90DGM |
| צריכת יעילות שנתית (AEC _{hood}) | 59.4 kWh/a |
| קטגוריית יעילות אנרגטית | A |
| יעילות דינמית נוזלית (FDE _{hood}) | 30 |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית | A |
| יעילות תאורה (LE _{hood}) | 102.3 lux/W |
| קטגוריית יעילות תאורה | A |
| יעילות סינון שומן | 76.6 % |
| קטגוריית יעילות סינון שומן | C |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית | 334 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית | 567 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מואצת | 788 m ³ /h |
| אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 49 dBA |
| אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 61 dBA |
| אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 69 dBA |
| מקדם הארכת זמן | 1.00 |
| אינדקס יעילות אנרגטית | 52.4 |
| קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 438 m ³ /h |
| לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 434 Pa |
| חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 176 W |
| הספק נקוב של מערכת התאורה | 2 W |
| הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 225 lux |
| רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר | 61 dBA |

den 16 juni 2026