

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KT90DGM
צריכת יעילות שנתי (AEC _{hood})	59.4 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE _{hood})	30
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית	A
יעילות תאורה (LE _{hood})	102.3 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה	A
יעילות סינון שומן	76.6 %
קטגוריית יעילות סינון שומן	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית	334 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	567 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מואצת	788 m ³ /h
אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	49 dB(A)
אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	61 dB(A)
אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול	69 dB(A)
מקדם הארכת זמן	1.00
אינדקס יעילות אנרגטית	52.4
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	438 m ³ /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	434 Pa
חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	176 W
הספק נקוב של מערכת התאורה	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	225 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	61 dB(A)

יום שלישי 06 אוגוסט 2024