

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KT90DGME
Årlig effektförbrukning (AEChood)	59.4 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDEhood)	30
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LEhood)	102.3 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	76.6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	334 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	567 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	788 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	49 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	61 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	69 dBA
Tidsökningsfaktor	1.00
Energieffektivitetsindex	52.4
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	438 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	434 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	176 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	225 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	61 dBA

den 12 november 2024
