

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KT90GRE
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	59.4 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	30
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	A
Belysningens effektivitet (LEhood)	102.3 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	76.6 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm ved minimumshastighed	334 m ³ /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	567 m ³ /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	788 m ³ /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	49 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	62 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	69 dBA
Tid, stigningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindeks	52.4
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	438 m ³ /h
Målt luftryk ved bedste driftspunkt	434 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt	176 W
Normal effekt på lys-system	2 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	225 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	62 dBA

Dienstag, 7. April 2026