

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	KT90PE
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	59.4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	102.3 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76.6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C
Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe	334 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Maximalstufe	567 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Intensivstufe	788 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe	69 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.00
Energieeffizienzindex (EEI)	52.4
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	438 m <sup>3</sup> /h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	176 W
Beleuchtungs-Leistung (W)	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	225 lux
Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dBA

Tuesday, 14 April 2026