

| | |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KTR110XE |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood}) | 56.9 kWh/a |
| Energi effektivitets klasse | A |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood}) | 31.1 |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse | A |
| Belysning Effektivitet (LE _{hood}) | 83.2 lux/W |
| Belysning Effektivitet klasse | A |
| Fettfiltrering effektivitet | 69.2 % |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse | D |
| Luftstrøm på minimum hastighet | 326 m ³ /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet | 554 m ³ /h |
| Luftmengde ved økt hastighet | 784 m ³ /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet | 49 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 63 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet | 71 dBA |
| Tidsøkning faktor | 1.00 |
| Energi effektivitetsindeks | 52.2 |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad | 413 m ³ /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 456 Pa |
| Målt strøm på beste virkningsgrad | 168 W |
| Normal styrke på lyssystem | 2 W |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 183 lux |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke | 63 dBA |

tirsdag 7. juli 2026
