

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KTR110XE
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	56.9 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	31.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	83.2 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	69.2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	326 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	554 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	784 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	49 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	63 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	71 dB(A)
Tidsökningsfaktor	1.00
Energieffektivitetsindex	52.2
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	413 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	456 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	168 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	183 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	63 dB(A)

den 18 juli 2024

---