

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KTR90XE
Årlig Effektivt Forbruk (AEC <sub>hood</sub> )	59.4 kWh/a
Energi effektivitets klasse	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	30
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LE <sub>hood</sub> )	102.3 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	76.6 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm på minimum hastighet	334 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	567 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved økt hastighet	788 m <sup>3</sup> /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	49 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	61 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	69 dBA
Tidsøkning faktor	1.00
Energi effektivitetsindeks	52.4
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	438 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	434 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	176 W
Normal styrke på lyssystem	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	225 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	61 dBA

tirsdag 7. juli 2026

---