

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KV194B3 |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 40.7 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A+ |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 36.2 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 34.8 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 64.3 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | E |
| Luftflöde vid minimihastighet | 277 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 636 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 782 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 50 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 71 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 72 dBA |
| Effektförbrukning i fränläge | 0.49 W |
| Effektförbrukning i standbyläge | 0.99 W |
| Tidsökningsfaktor | 0.7 |
| Energieffektivitetsindex | 41.2 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 403 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 479 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 148 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 5 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 139 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 71 dBA |

March 14, 2025
