

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KV194G
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	40.7 кВт/год
Клас енергоефективності	A+
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	36.2
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	34.8 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	64.3 %
Клас фільтрації	E
Потік повітря на мінімальній швидкості	277 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	636 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	782 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	50 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	71 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості	72 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0.49 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	0.99 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.7
Клас енергоефективності	41.2
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	403 м³/ч
Вимірний тиск повітря у точці найкращої ефективності	479 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	148 Вт
Номинальна потужність системи освітлення	5 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	139 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	71 дБ(A)

17 травня 2026 р.